

Prevádzkové pokyny

- 1) Bezpečnostné protipožiarne* dvere môžu byť inštalované len do bezpečnostnej zárubne SHERLOCK®, alebo do kovovej zárubne v zmysle technických požiadaviek jednotlivých modelov. Zárubňa musí byť osadená v panelovej, alebo murovanej stene a musí byť vylíata betónovou zmesou po celej výške.
- 2) Dvere sa môžu otvárať smerom do chráneného priestoru aj smerom von z chráneného priestoru.
- 3) Bezpečnostné protipožiarne* dvere pozostávajú z nasledovných základných komponentov:
 - a) bezpečnostné protipožiarne* dvere so zabudovaným zadlabacím zámkom a rozvorovým systémom
 - b) bezpečnostné kovanie
 - c) cylindrická bezpečnostná vložka so sadou kľúčov.Rozšírená výbava neznižujúca požiaru* odolnosť dverí:
 - a) panoramatický priezorník
 - b) prídavný zámok
- 4) Bezpečnostné protipožiarne dvere sú vyrobené a certifikované podľa právnych predpisov platných v dobe výroby dverí. Zo znenia týchto predpisov vyplýva pre prevádzkovateľa povinnosť zabezpečiť údržbu a kontrolu funkčnosti minimálne raz za 12 mesiacov.
- 5) V rámci opráv a údržby prevádzkovateľ môže meniť kovanie a cylindrickú vložku pričom musí dbať na dodržanie bezpečnostnej triedy dverí. Výmenu zadlabacieho zámku a opravu rozvorového systému je povinný konzultovať s výrobcom dverí resp. dodávateľom.

Návod na obsluhu a údržbu bezpečnostných protipožiarnych* dverí SHERLOCK®

Zamykanie dverí

Zasuňte kľúč do otvoru vložky a otáčaním v smere zamykania uzamknite rozvorový systém. Pri uzamknutí sa vysunú aktívne body po obvodu dverí do otvorov v zárubni. Dvere sú zamknuté a bezpečnostné až po zatvorení do zárubne a ich zamknutí na 2 západy.

Odomykanie dverí

- 1) Zasuňte kľúč do otvoru vložky a otáčaním v smere odomykania odomknete rozvorový systém. Pri odomykaní sa zasunú aktívne body späť do východiskovej polohy vo vnútri dverí.
- 2) Zamykaním dverí pri otvorení dverí môže spôsobiť vážne poškodenie rozvorového systému. Na takéto poškodenie sa nevzťahuje záruka.
- 3) Pri svojoľnej výmene uzamykacieho systému (výmena kovania, vložky...) zákazník, výrobca negarantuje dodržanie certifikovanej a deklarovanej bezpečnostnej triedy dverí. Rozhodnutia zákazníka vzťahujúce sa k bezpečnostným dverám doporučujeme konzultovať s technikmi výrobcu alebo so servisným technikom.

Návod na ošetrovanie a údržbu povrchu bezpečnostných protipožiarnych* dverí SHERLOCK®

- 1) V prípade znečistenia povrchovej úpravy je najvhodnejším prostriedkom na čistenie slabý roztok neagresívneho saponátu s vlažnou vodou.
- 2) Na čistenie laminovaného povrchu nie sú vhodné olejovité čistiace prípravky na drevo, čistiace prášky, čistiace emulzie ani riedidlá. Organické a anorganické oleje zanechávajú škvrny na povrchu.